



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, para impulsión de aceites e hidrocarburos.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: Caucho sintético negro liso - resistente a hidrocarburos.

Cubierta exterior: Trenzado textil de algodón exterior.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espesor mm	Peso kg/m	Presión Trabajo		Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				bar	PSI		
0139003	1/8"	3	7	2,00	0,100	10	150	65	± 50
0139004	1/6"	4	8	2,00	0,200	10	150	80	± 50
0139005		5	10	2,50	0,250	10	150	100	± 50
0139006	1/4"	6	11	2,50	0,260	10	150	120	± 50
0139007		7	12	2,50	0,300	10	150	150	± 50
0139008	5/16"	8	13	2,50	0,360	10	150	190	± 50
0139009		9	15	3,00	0,380	10	150	250	± 50
0139010	3/8"	10	15	2,50	0,450	10	150	250	± 50
0139012	1/2"	12	17	2,50	0,500	10	150	250	± 50
0139016	5/8"	15	20	2,50	0,600	10	150	250	± 50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -30°C a +120°C

Norma: DIN 73379