



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo construido en mandrino para impulsión de cemento en polvo, hormigón y materiales granulados a baja presión.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho natural NR resistente a la abrasión.
- Refuerzo:** Trenzado sintético de gran tenacidad.
Capa de caucho intermedia que asegura una perfecta adherencia al tubo interior-cubierta.
Incorpora hilo de cobre para descarga electroestática.
- Cubierta exterior:** Caucho NR/EPDM negro liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.
Superficie con una fina impresión de tela.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm				mm	mm		
0150070082	2.3/4"	70	82	6,00	2,010	6	90	300	40
0150076086	3"	76	86	5,00	1,400	5	75	350	40
0150080090	3.1/8"	80	90	5,00	1,550	5	75	400	40
0150090100	3.1/2"	90	100	5,00	1,800	5	75	450	40
0150102112	4"	102	112	5,00	2,150	5	75	500	40

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
- Factor de seguridad:** 3:1
- Temperatura:** -20°C a +70°C
- Marcaje:** MS T-17 CEMENT DISCHARGE 6 BAR (90 PSI)
- Tipo de marcaje:** Letras / franja en color verde.
- Norma:** ISO 1307