



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en mandrino para la aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos en condiciones duras.

Gran flexibilidad debido a su cubierta ondulada.

Aspiración máxima 90%.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho natural NR beige resistente a la abrasión.
- Refuerzo:** Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.
Hilo de cobre para descarga electrostática.
- Cubierta exterior:** Caucho sintético negro resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.
Superficie ondulada con una fina impresión de tela.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm			
0155051	2"	51	66	7,50	1,990	10	150	9	145	40
0155076	3"	76	91	7,50	2,980	10	150	9	210	40
0155090	3.1/2"	90	107	8,50	3,800	10	150	9	315	40
0155102	4"	102	120	9,00	4,750	10	150	9	390	40
0155127	5"	127	148	10,50	7,020	10	150	9	480	20
0155152	6"	152	175	11,50	8,940	10	150	9	575	20

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida. Otros diámetros a consultar.
- Factor de seguridad:** 3:1
- Temperatura:** -25°C a +70°C
- Marcaje:** MS N-00 BULK MATERIAL SUCTION 10 BAR (150 PSI)
- Tipo marcaje:** Letras / franja en color naranja.