



## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Muy flexible.  
Destinada para la succión y descarga de agua, líquidos o materiales sólidos.  
Utilizada para maquinaria agrícola, bombeo de purines y aguas sucias.  
Alta resistencia a bajas temperaturas. Gran flexibilidad.

## COMPOSICIÓN

**Tubo:** PVC muy flexible con pared interior lisa. Color gris.

**Refuerzo:** Espiral de PVC rígido. Color verde.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espesor mm	Peso kg/m	Presión Trabajo		Depres. m H <sub>2</sub> O	Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				bar	PSI			
0206025	1"	25	33	4,00	0,400	6	90	10	100	50
0206032	1.1/4"	32	40	4,00	0,580	6	90	10	130	50
0206038	1.1/2"	38	47	4,50	0,700	5	75	10	155	50
0206051	2"	51	61	5,00	1,020	4	60	10	200	50
0206060	2.3/8"	60	70	5,00	1,300	4	60	9	240	50
0206063	2.1/2"	63	74	5,50	1,400	4	60	9	260	50
0206070	2.3/4"	70	81	5,50	1,550	3	45	9	280	50
0206076	3"	76	87	5,50	1,700	3	45	9	310	50
0206080	3.1/8"	80	91	5,50	1,850	3	45	9	320	50
0206090	3.1/2"	90	102	6,00	2,150	3	45	9	360	30
0206102	4"	102	115	6,50	2,700	3	45	8,5	410	30
0206110	4.3/8"	110	124	7,00	3,000	3	45	8,5	450	30
0206127	5"	127	141	7,00	3,600	2,5	37,5	8	510	30
0206152	6"	152	168	8,00	5,000	2	30	8	610	30
0206203	8"	203	227	12,00	10,100	1,5	22,5	7	850	10

**Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.  
**Factor de seguridad:** 3:1  
**Temperatura:** -25°C a +60°C  
**Marcaje:** SUCTRANS SUPERELASTIC Ø MM