



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de agua, líquidos y alimentos de contenido no graso.

Utilizada en agricultura, obras públicas y construcción.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible blando de uso alimentario.
Refuerzo: Espiral de PVC gris rígido embutido en la manguera.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Presión Rotura		Depres. m H ₂ O	Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				mm	mm	kg/m	bar			
0207025	1"	25	31	3,0	0,350	7	105	20	300	8	100	50
0207030	1.3/16"	30	37	3,5	0,440	7	105	19	285	8	110	50
0207032	1.1/4"	32	39	3,5	0,460	7	105	18	270	8	120	50
0207035	1.3/8"	35	42	3,5	0,520	7	105	17	255	8	130	50
0207040	1.9/16"	40	48	4,0	0,590	6	90	16	240	8	150	50
0207051	2"	51	59	4,0	0,830	6	90	15	225	8	190	50
0207060	2.3/8"	60	69	4,5	0,950	5	75	13	195	7	230	50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -20°C a +60°C
Marcaje: MS SEMBRATRANS GRIS SUPERELASTICO Ø MM
Normativa: EU 10/2011 Cat. A, B, C.