



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo flexible de PVC para instalaciones hidrosanitarias.
Desagües de aparatos sanitarios, de climatización o bombeo en piscinas.
Gran resistencia a aguas residuales, detergentes y productos químicos.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible liso. Color gris o blanco.
Refuerzo: Espiral de PVC rígido en el interior de la manguera.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm			
0251012016	1/2"	12	16	2,00	0,100	7	105	7	39	50
0251016020	5/8"	16	20	2,00	0,155	7	105	7	48	50
0251020025	3/4"	20	25	2,50	0,240	7	105	7	60	50
0251026032	1"	26	32	3,00	0,370	5	75	7	78	50
0251027032		27	32	2,50	0,334	5	75	7	81	50
0251034040		34	40	3,00	0,480	5	75	7	102	50
0251035040		35	40	2,50	0,400	5	75	7	105	50
0251043050		43	50	3,50	0,685	5	75	7	129	50
0251055063		55	63	4,00	1,000	5	75	7	165	50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Temperatura: -30°C a +60°C
Marcaje: HIDROTRANS Ø MM
Norma: UNE EN ISO 3994