

## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo de lavado industrial de media presión. También válido para el paso de productos alimentarios. Alta durabilidad. Recomendado para condiciones de uso severas en industrias agroalimentarias, mataderos e industrias diversas.


## COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** PVC flexible alimentario de calidad superior.  
**Refuerzo:** Capas de adherencia de PVC flexible y refuerzo textil de poliéster.  
**Cubierta exterior:** PVC flexible azul que no mancha de extrema calidad.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espesor mm	Peso kg/m	Presión Trabajo 20°C		Presión Trabajo 80°C		Radio curva mm	Long. rolo m/rolo
	inch	mm				bar	PSI	bar	PSI		
0255012025											25
0255012050	1/2"	12	22	5,00	0,330	80	1200	20	300	45	50
0255012100											100
0255012100V	1/2"	12	22	5,00	0,330	80	1200	20	300	45	100

\* Código+V: manguera en color verde.



- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.  
**Factor de seguridad:** 3:1  
**Temperatura:** -15°C a +80°C  
**Marcaje:** MS THERMOALIMENTARIA SUPERIOR Ø MM  REG. EU 10/2011 CAT. A,B,C  
**Norma:** EU 10/2011 Cat. A, B, C.