



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Cáncamo adecuado para, mediante su anclado a fachada o superficie pertinente, arriostrar el andamio.

Válido para anclar sobre materiales compactos o semicompactos.

El cáncamo puede ser reutilizable siempre con un taco nuevo.

| REFERENCIA | LARGO (mm) | EMBALAJE (uds) |
|------------|------------|----------------|
| 0404010 | 125 | 100 |
| 0404020 | 165 | 100 |

| Descripción | Valores estándar L: 125MM | Valores estándar L: 165MM |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Diámetro exterior de la parte roscada | 11.70 - 12.00 | 11.70 - 12.00 |
| Paso de rosca | 4.70 - 5.30 | 4.70 - 5.30 |
| Diámetro interior de la parte roscada | 8.70 - 9.20 | 8.70 - 9.20 |
| Longitud de la parte roscada | 62.00 - 68.00 | 62.00 - 68.00 |
| Ángulo final de la rosca | 30 - 40 | 30 - 40 |
| Diámetro del tornillo | 11.70 - 12.00 | 11.70 - 12.00 |
| Diámetro interior del ojo | 23.00 - 25.00 | 23.00 - 25.00 |
| Longitud | 125 +/- 5 | 165 +/- 5 |
| Espesor del galvanizado | 5 | 5 |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nota: Resistencia a la extracción 1600 kgs (dato calculado en superficie de Hormigón-250)

Acabado: Bicromatado