

APLICACIONES Y PROPIEDADES

El racor Storz se usa principalmente en mangueras planas contraincendios especialmente en el centro y norte de Europa.

También usado en descarga de cisternas de material pulverulento, hidrocarburos, etc.

El racor cuenta con 2 patillas características y realiza el cierre girando entre sí un cuarto de vuelta enfrentando dichas patillas entre sí.

Las roscas hembra y macho son del tipo BSPP (rosca gas paralela).

El material utilizado es el aluminio normalmente de tipo forjado (presión de trabajo hasta 12 bar)

Las juntas son de NBR blanco o negro.

MODELOS



MANGUERA ALUMINIO

DN	Ø MANGUERA	K (mm)	L (mm)	CÓDIGO
25D	19	31	50	060301008
25D	25	31	50	060301010
32	32	44	70	060301020
38	38	51	90	060301030
52C	25	66	90	060301034
52C	32	66	90	060301036
52C	38	66	90	060301038
52C	45	66	90	060301039
52C	52	66	90	060301040
65	65	81	95	060301050
75B	65	89	125	060301056
75B	70	89	125	060301058
75B	75	89	125	060301060
90	90	105	160	060301070
100	100	115	150	060301080
110A	100	133	170	060301088
110A	110	133	170	060301090
125	125	148	200	060301100
150	150	160	180	060301110



ROSCA HEMBRA ALUMINIO

DN	ROSCA	K (mm)	CÓDIGO
25D	3/4"	31	060302008
25D	1"	31	060302010
32	1.1/4"	44	060302020
38	1.1/2"	51	060302030
52C	1"	66	060302034
52C	1.1/4"	66	060302036
52C	1.1/2"	66	060302038
52C	2"	66	060302040
52C	2.1/2"	66	060302042
65	2.1/2"	81	060302050
75B	2"	89	060302056
75B	2.1/2"	89	060302058
75B	3"	89	060302060
90	3"	105	060302070
100	4"	115	060302080
110A	4"	133	060302088
110A	4.1/2"	133	060302090
125	5"	148	060302100
150	6"	160	060302110



ROSCA MACHO ALUMINIO

DN	ROSCA	K (mm)	CÓDIGO
25D	3/4"	31	060303008
25D	1"	31	060303010
32	1.1/4"	44	060303020
38	1.1/2"	51	060303030
52C	1"	66	060303034
52C	1.1/4"	66	060303036
52C	1.1/2"	66	060303038
52C	2"	66	060303040
52C	2.1/2"	66	060303042
65	2.1/2"	81	060303050
75B	2"	89	060303056
75B	2.1/2"	89	060303058
75B	3"	89	060303060
100	4"	115	060303080
110A	4"	133	060303088
150	6"	160	060303110



TAPÓN CON CADENA ALUMINIO

DN	K (mm)	CÓDIGO
25D	31	060305010
32	44	060305020
38	51	060305030
52C	66	060305040
65	81	060305050
75B	89	060305060
90	105	060305070
100	115	060305080
110A	133	060305090
125	148	060305100
150	160	060305110



REDUCCIONES ALUMINIO

DN	K (mm)	K (mm)	CÓDIGO
52C - 25D	66	31	060304010
75B - 52C	89	66	060304020
110A - 75B	133	89	060304030



**JUNTAS
NBR**

DN	CÓDIGO
25D	060306010
32	060306020
38	060306030
52C	060306040
65	060306050
75B	060306060
90	060306070
100	060306080
110A	060306090
125	060306100
150	060306110



**ROSCA HEMBRA GIRATORIA
ALUMINIO**

DN	ROSCA	K (mm)	CÓDIGO
52C	2"	66	060307040
75B	3"	89	060307060
110A	4"	133	060307088