

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Son racores para la industria alimentaria, farmacéutica y química.

Siempre en acero inoxidable 316L en caras interiores.

Constan de un macho con rosca tipo RD y de una hembra en 2 piezas una con cono y una tuerca que queda giratoria.

Todos los acabados están pensados para que no hayan posibles acumulaciones de producto.

Los racores llevan un collar de seguridad donde encaja el casquillo a prensar, o bien, las abrazaderas de seguridad EN 14420 – DIN 2817.

Las espigas son dentadas (existe la opción de espiga lisa)

También existe la gama para soldar

Racores según la normativa DIN 11851

MODELOS



**MACHO PARA MANGUERA
INOX 316**

DN / Ø MANG.	ROSCA	CÓDIGO
DN25 / 25 mm	1"	061901025
DN32 / 32 mm	1.1/4"	061901032
DN40 / 38 mm	1.1/2"	061901040
DN50 / 51 mm	2"	061901050
DN65 / 63 mm	2.1/2"	061901065
DN80 / 76 mm	3"	061901080
DN100 / 102 mm	4"	061901100



**HEMBRA PARA MANGUERA
INOX 316**

DN / Ø MANG.	ROSCA	CÓDIGO
DN25 / 25 mm	1"	061902025
DN32 / 32 mm	1.1/4"	061902032
DN40 / 38 mm	1.1/2"	061902040
DN50 / 51 mm	2"	061902050
DN65 / 63 mm	2.1/2"	061902065
DN80 / 76 mm	3"	061902080
DN100 / 102 mm	4"	061902100



**TUERCA
INOX 316**

DN	ROSCA	CÓDIGO
DN25	1"	061903025
DN32	1.1/4"	061903032
DN40	1.1/2"	061903040
DN50	2"	061903050
DN65	2.1/2"	061903065
DN80	3"	061903080
DN100	4"	061903100