



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo. Se emplea particularmente para la conducción de fluidos en aquellos procesos en los que sea necesario ver el tipo de flujo que circula en su interior. Posee una extraordinaria estabilidad frente al calor y una alta resistencia a los productos químicos en general. Apto para uso alimentario.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: Silicona de calidad médica y alimentaria.
Refuerzo: Tejido de poliéster.
Cubierta exterior: Silicona transparente.

Código	Ø Interior		Ø Ext. mm	Espesor mm	Peso kg/m	Presión Trabajo		Long. rollo m/rollo
	inch	mm				bar	PSI	
0778006013	1/4"	6	13	3,50	0,150	18	2700	10
0778008015	5/16"	8	15	3,50	0,180	13	1950	10
0778010017	3/8"	10	17	3,50	0,200	13	1950	10
0778013020	1/2"	13	20	3,50	0,260	13	1950	10
0778016025	5/8"	16	25	4,50	0,340	11	1650	10
0778019028	3/4"	19	28	4,50	0,390	10	1500	10
0778022031	7/8"	22	31	4,50	0,445	9	1350	10
0778025034	1"	25	34	4,50	0,500	8	1200	10

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -70°C a +200°C
Dureza: 70 SH
Norma: FDA 177-2600