



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo hidráulico reforzado con 1 trenza de alambre recubierta con más espesor de caucho. Adecuado para resistir el roce o abrasión en líneas de baja y media presión. Recomendada para el sector de limpieza urbana y minería.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Presión Rotura		Radio curva
	inch	mm				mm	mm	kg/m	bar	
TH1ST04	1/4"	6,4	15,9	4,75	0,300	225	3260	900	13040	100
TH1ST05	5/16"	7,9	17,5	4,80	0,380	215	3110	860	12440	115
TH1ST06	3/8"	9,5	19,8	5,15	0,430	180	2610	720	10440	130
TH1ST08	1/2"	12,8	23	5,10	0,550	160	2320	640	9280	180
TH1ST10	5/8"	16	26,2	5,10	0,640	130	1880	520	7520	200
TH1ST12	3/4"	19	30,2	5,60	0,770	105	1520	420	6080	240
TH1ST16	1"	25,4	38,1	6,35	1,180	88	1270	352	5080	300
TH1ST20	1.1/4"	31,8	46	7,10	1,530	63	910	252	3640	420
TH1ST24	1.1/2"	38,1	52,4	7,15	1,690	50	720	200	2880	500

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Temperatura: -40°C a +100°C (puntas hasta 125°C)