



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo hidráulico extra flexible, reforzado con 2 trenzas de alambre. Adecuado para media y alta presión. Apto para aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y agua.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Presión Rotura		Radio curva
	inch	mm				mm	mm	kg/m	bar	
TH2SC04	1/4"	6,4	13,3	3,45	0,270	400	5800	1600	23200	75
TH2SC05	5/16"	7,9	14,9	3,50	0,330	350	5070	1400	20280	85
TH2SC06	3/8"	9,5	17,0	3,75	0,400	330	4780	1320	19120	90
TH2SC08	1/2"	12,8	20,4	3,80	0,510	275	4000	1100	16000	130
TH2SC10	5/8"	16	23,8	3,90	0,660	250	3620	1000	14480	170
TH2SC12	3/4"	19	27,5	4,25	0,810	215	3120	860	12480	200
TH2SC16	1"	25,4	35,3	4,95	1,200	165	2400	660	9600	250

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Temperatura: -40°C a +100°C (puntas hasta 125°C)