



## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo hidráulico de altas prestaciones ultra flexible con 2 trenzas de alambre reforzado que soporta mayor presión que los tubos de 2 trenzados estándar. Adecuado para media y alta presión. Apto para aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y agua.

## COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos.  
**Refuerzo:** Doble trenzado de acero de alta resistencia.  
**Cubierta exterior:** Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Presión Rotura		Radio curva
	inch	mm				mm	mm	kg/m	bar	
TH2SC04P	1/4"	6,4	13,3	3,45	0,300	420	6100	1680	24400	45
TH2SC05P	5/16"	7,9	14,9	3,50	0,340	400	5800	1600	23200	55
TH2SC06P	3/8"	9,5	17	3,75	0,410	350	5100	1400	20400	65
TH2SC08P	1/2"	12,8	20,4	3,80	0,520	310	4500	1240	18000	80
TH2SC10P	5/8"	16	23,8	3,90	0,680	280	4100	1120	16400	90
TH2SC12P	3/4"	19	27,5	4,25	0,850	270	3910	1080	15660	120
TH2SC16P	1"	25,4	35,3	4,95	1,180	210	3045	840	12180	160
TH2SC20P	1.1/4"	31,8	43,1	5,65	1,560	170	2465	680	9860	250

**Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.

**Temperatura:** -40°C a +100°C (puntas hasta 125°C)