



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo hidráulico reforzado con 2 trenzas de alambre. Adecuado para media y alta presión. Apto para aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y agua. Disponible en versión antiabrasiva y MSHA (bajo pedido).

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Presión Rotura		Radio curva
	inch	mm				mm	mm	kg/m	bar	
TH2SN03	3/16"	4,8	13,1	4,15	0,270	415	6010	1660	24040	90
TH2SN04	1/4"	6,4	14,6	4,10	0,340	400	5800	1600	23200	100
TH2SN05	5/16"	7,9	16,3	4,20	0,410	350	5070	1400	20280	115
TH2SN06	3/8"	9,5	18,7	4,60	0,520	330	4780	1320	19120	130
TH2SN08	1/2"	12,8	21,8	4,50	0,600	275	3980	1100	1590	180
TH2SN10	5/8"	16	25	4,50	0,740	250	3620	1000	14480	200
TH2SN12	3/4"	19	29	5,00	0,930	215	3110	860	12440	240
TH2SN16	1"	25,4	36,9	5,75	1,300	165	2390	660	9560	300
TH2SN20	1.1/4"	31,8	46,7	7,45	1,900	125	1810	500	7240	420
TH2SN24	1.1/2"	38,1	53,8	7,85	2,250	100	1450	400	5800	500
TH2SN32	2"	50,8	66,5	7,85	2,820	90	1300	360	5220	630

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Temperatura: -40°C a +100°C (puntas hasta 125°C)