



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo hidráulico reforzado con 2 trenzas de alambre recubierta con más espesor de caucho. Adecuado para resistir el roce o abrasión en líneas de media y alta presión. Recomendada para el sector de limpieza urbana y minería.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Presión Rotura		Radio curva
	inch	mm				mm	mm	kg/m	bar	
TH2ST04	1/4"	6,4	17,5	5,55	0,430	400	5800	1600	23200	100
TH2ST05	5/16"	7,9	19,1	5,60	0,530	350	5070	1400	20280	115
TH2ST06	3/8"	9,5	21,4	5,95	0,620	330	4780	1320	19120	130
TH2ST08-100	1/2"	12,8	24,6	5,90	0,730	275	3980	1100	15920	180
TH2ST08-130	1/2"	12,8	24,6	5,90	0,730	275	3980	1100	15920	180
TH2ST10	5/8"	16	27,8	5,90	0,900	250	3620	1000	14480	200
TH2ST12-100	3/4"	19	31,8	6,40	1,150	215	3110	860	12440	240
TH2ST12-130	3/4"	19	31,8	6,40	1,150	215	3110	860	12440	240
TH2ST16	1"	25,4	39,7	7,15	1,550	165	2390	660	9560	300
TH2ST20	1.1/4"	31,8	50,8	9,50	2,250	125	1810	500	7240	420
TH2ST24	1.1/2"	38,1	57,2	9,55	2,800	100	1450	400	5800	500
TH2ST32	2"	50,8	69,8	9,50	3,510	90	1300	360	5220	630

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Temperatura: -40°C a +100°C (puntas hasta 125°C)