



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en mandrino, reforzado con trenzado textil de alta resistencia, para líneas de baja presión y líneas de retorno. Se utiliza fundamentalmente para aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites, aceites en emulsión acuosa y agua.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético resistente a hidrocarburos.
Refuerzo: Trenzado textil de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético negro resistente a la intemperie.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Presión Rotura		Radio curva
	inch	mm				mm	mm	kg/m	bar	
TH2TE04	1/4"	6,4	13,4	3,50	0,130	75	1088	300	4350	40
TH2TE05	5/16"	7,9	14,9	3,50	0,170	68	986	272	3944	50
TH2TE06	3/8"	9,5	16,5	3,50	0,180	63	914	252	3654	60
TH2TE08	1/2"	12,8	19,7	3,45	0,260	58	841	232	3364	70
TH2TE10	5/8"	16	23,9	3,95	0,360	50	725	200	2900	90
TH2TE12	3/4"	19	27,0	4,00	0,340	45	653	180	2610	110
TH2TE16	1"	25,4	34,4	4,50	0,580	40	580	160	2320	150

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Temperatura: -40°C a +100°C