



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en caucho sintético extra flexible y ligera con 1 malla de acero. Concebido para agua con detergente a temperatura. Dispone de cubierta antiabrasiva microperforada. Disponible en rojo, negro o gris bajo pedido.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético.
Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

| Código | Ø Interior | | Ø Ext. mm | Espesor mm | Peso kg/m | Presión Trabajo | | Presión Rotura | | Radio curva mm |
|----------|------------|-----|--------------|---------------|--------------|-----------------|------|----------------|-------|-------------------|
| | inch | mm | | | | bar | PSI | bar | PSI | |
| TJ1SC04B | 1/4" | 6,4 | 12,2 | 2,90 | 0,200 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 75 |
| TJ1SC05B | 5/16" | 7,9 | 13,5 | 2,80 | 0,220 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 85 |

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
Temperatura: -10°C a +135°C (puntas hasta 150°C)