



## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en caucho sintético extra flexible y ligera con 2 mallas de acero. Concebido para agua con detergente a temperatura. Dispone de cubierta antiabrasiva microperforada. Disponible en rojo, negro o gris bajo pedido.

## COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético.  
**Refuerzo:** Doble trenzado de acero de alta resistencia.  
**Cubierta exterior:** Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

| Código   | Ø Interior |      | Ø Ext. mm | Espesor mm | Peso kg/m | Presión Trabajo |      | Presión Rotura |       | Radio curva mm |
|----------|------------|------|-----------|------------|-----------|-----------------|------|----------------|-------|----------------|
|          | inch       | mm   |           |            |           | bar             | PSI  | bar            | PSI   |                |
| TJ2SC04B | 1/4"       | 6,4  | 13,3      | 3,45       | 0,270     | 400             | 5800 | 1600           | 23200 | 75             |
| TJ2SC05B | 5/16"      | 7,9  | 14,9      | 3,50       | 0,320     | 400             | 5800 | 1600           | 23200 | 85             |
| TJ2SC06B | 3/8"       | 9,5  | 17        | 3,75       | 0,400     | 400             | 5800 | 1600           | 23200 | 90             |
| TJ2SC08B | 1/2"       | 12,8 | 20,4      | 3,80       | 0,540     | 400             | 5800 | 1600           | 23200 | 130            |

**Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.

**Temperatura:** -10°C a +135°C (puntas hasta 150°C)