



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en caucho sintético para agua con detergente a temperatura y altísima presión. Se utiliza en máquinas de baldeo profesionales.

COMPOSICIÓN

- Tubo interior:** Caucho sintético.
Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.
Cubierta exterior: Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

| Código | Ø Interior | | Ø Ext. mm | Espesor mm | Peso kg/m | Presión Trabajo | | Presión Rotura | | Radio curva mm |
|---------------|------------|------|-----------|------------|-----------|-----------------|------|----------------|-------|----------------|
| | inch | mm | | | | bar | PSI | bar | PSI | |
| TJ2SN04PB | 1/4" | 6,4 | 14,6 | 4,10 | 0,360 | 600 | 8700 | 1800 | 26100 | 100 |
| TJ2SN06PB | 3/8" | 9,5 | 18,7 | 4,60 | 0,560 | 600 | 8700 | 1800 | 26100 | 130 |
| TJ2SN08PB-100 | 1/2" | 12,8 | 22,2 | 4,70 | 0,630 | 600 | 8700 | 1800 | 26100 | 160 |

- Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.
Temperatura: -10°C a +135°C (puntas hasta 150°C)