


DIN MALE STUD ELBOW-DIN FEMALE WITH O-RING

GOMITO 90° MASCHIO DIN – FEMMINA GIREVOLE DIN CON ORING
 COUDE ORIENTABLE – EXÉCUTION FEMELLE AVEC O-RING
 EINSTELLBARER WINKEL-ANSCHLUSSSTUTZEN 90° MIT O-RING – 24°
 METRISCH / DKOL -DKOS
 RACOR EN CODO CON JUNTA TÓRICA

F1 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico

F2 Metrisch, Metrico, Metric, Métrique, Métrico



Code	Thread		Dimensions						Pressure		Series
	F1	F2	T1	H	H1	L1	L2	L3	Bar	Psi	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm			
LME06LFE06L.1	12X1,5	12X1,5	6	12	14	12	26	19	315	4568	L
LME08LFE08L.1	14X1,5	14X1,5	8	12	17	14	27,5	19	315	4568	L
LME10LFE10L.1	16X1,5	16X1,5	10	14	19	15	29	21	315	4568	L
LME12LFE12L.1	18X1,5	18X1,5	12	17	22	17	29,5	24	315	4568	L
LME15LFE15L.1	22X1,5	22X1,5	15	19	27	21	32,5	26	315	4568	L
LME18LFE18L.1	26X1,5	26X1,5	18	24	32	23,5	35,5	31,5	315	4568	L
LME22LFE22L.1	30X2	30X2	22	27	36	27,5	38,5	34,5	160	2320	L
LME28LFE28L.1	36X2	36X2	28	36	41	30,5	41,5	43,5	160	2320	L
LME35LFE35L.1	45X2	45X2	35	41	50	34,5	51	51,5	160	2320	L
LME42LFE42L.1	52X2	52X2	42	50	60	40	56	61	160	2320	L
LME06SFE06S.1	14X1,5	14X1,5	6	12	17	16	27	19	630	9137	S
LME08SFE08S.1	16X1,5	16X1,5	8	14	19	17	27,5	21	630	9137	S
LME10SFE10S.1	18X1,5	18X1,5	10	17	22	17,5	30	24,5	630	9137	S
LME12SFE12S.1	20X1,5	20X1,5	12	17	24	21,5	31	24,5	630	9137	S
LME14SFE14S.1	22X1,5	22X1,5	14	19	27	22	35	27	630	9137	S
LME16SFE16S.1	24X1,5	24X1,5	16	24	30	24,5	36,5	32,5	400	5801	S
LME20SFE20S.1	30X2	30X2	20	27	36	26,5	44,5	37,5	400	5801	S
LME25SFE25S.1	36X2	36X2	25	36	46	30	50	48	400	5801	S
LME30SFE30S.1	42X2	42X2	30	41	50	35,5	55	54,5	400	5801	S
LME38SFE38S.1	52X2	52X2	38	50	60	41	63	66	315	4568	S