

## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Son racores para la industria alimentaria, farmacéutica y química.

Siempre en acero inoxidable 316L en caras interiores.

Son racores sin sexo que encajan entre sí a medida igual de plato.

Todos los acabados están pensados para que no haya posibles acumulaciones de producto.

Los racores llevan un collar de seguridad donde encaja el casquillo a prensar, o bien, las abrazaderas de seguridad EN14420 – DIN 2817.

Las espigas son dentadas.

También existe la gama para soldar.

Los casquillos son válidos también para los racores DIN-NW 11851

## MODELOS



**ESPIGA / PLATO  
INOX 316**

Ø MANGUERA	PLATO	CÓDIGO
DN10 mm	25,2 mm	062101000
DN12 mm	25,2 mm	062101005
DN16 mm	25,2 mm	062101010
DN19 mm	25,2 mm	062101015
DN10 mm	34 mm	062101100
DN12 mm	34 mm	062101105
DN16 mm	34 mm	062101110
DN19 mm	34 mm	062101115
DN25 mm	34 mm	062101120
DN10 mm	50,5 mm	062101200
DN12 mm	50,5 mm	062101205
DN16 mm	50,5 mm	062101210
DN19 mm	50,5 mm	062101215
DN25 mm	50,5 mm	062101220
DN32 mm	50,5 mm	062101225
DN38 mm	50,5 mm	062101230
DN38 mm	64 mm	062101330
DN51 mm	64 mm	062101335
DN63 mm	77,5 mm	062101440
DN76 mm	91 mm	062101545
DN100 mm	119 mm	062101650



**TRI CLAMP / DIN NW 11851  
CASQUILLO PARA PRENSAR  
INOX 304**

DN	ROSCA	CÓDIGO
DN19	3/4"	062002005
DN25	1"	062002010
DN32	1.1/4"	062002020
DN40	1.1/2"	062002030
DN50	2"	062002040
DN65	2.1/2"	062002050
DN80	3"	062002060
DN100	4"	062002070