



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera construida en mandrino para agua caliente y vapor.
Utilizada para cualquier tipo de limpieza en especial en la industria alimentaria.
Esterilización interior con sosa (5%).
Manguera exenta de Ftalatos.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: Caucho blanco liso EPDM alimentario.
Refuerzo: Trenzados de poliéster de alta tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho EPDM azul, resistente a la abrasión, a la intemperie y no mancha.

Código	Ø Interior		Ø ext. mm	Espesor mm	Peso Kg/m	Presión Trabajo		Radio curva mm	Long. rollo m/rollo
	inch	mm				bar	PSI		
0148013	1/2"	13	23	5,00	0,500	20	300	65	40
0148016	5/8"	16	26	5,00	0,600	20	300	80	40
0148019	3/4"	19	31	6,00	0,800	20	300	100	40
0148025	1"	25	37	6,00	0,980	20	300	120	40
0148032	1.1/4"	32	44	6,00	1,200	20	300	130	40
0148038	1.1/2"	38	50	6,00	1,400	20	300	140	40
0148051	2"	51	66	7,50	2,000	20	300	160	40
0148063	2.1/2"	63	78	7,50	2,800	20	300	220	40

Nota: Se puede suministrar cortada a medida
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -40°C a +120°C (Vapor hasta 165°C)
Marcaje: MS S-16A 20 BAR 120°C (MAX. 7 BAR 165°C) FDA
Tipo de marcaje: Letras azules sobre franja blanca.
Norma: FDA 177-2600